Sensor-Guide

Sensorkopf	Modell	Signalausgang	Messbereich	Bevorzugte Anwendung	Datenblatt
Sensorkopf	MOHS 2.1	a) 1x programmierbarer Schwellwert (Open Collector)	0,5 … 4,0 Vol.-%	Raumluftüberwachung industrielle Überwachungssysteme	Download
	MOHS 2.2	a) 1x programmierbarer Schwellwert (Open Collector)			Download
	MOHS 3	a) analog 3 … 5 V (nicht linear) b) 1x programmierbarer Schwellwert (Open Collector)	1 … 100 Vol.-%	industrielle Anwendungen Prozessüberwachung Prozesssteuerung	Download
	MOHS 3.Z	a) wahlweise (linear): • 0/4 … 20 mA • 0/2 … 10 V • 0/1 … 5 V b) 1x programmierbarer Schwellwert (Open Collector) c) LC-Display			Download
	H2MEMS 1.0	a) analoges mV-Signal (Package 1A) b) 1 … 5 V mit Verstärker (Sensorelement 1B) c) optional Messumformer (1Z): 0/4 … 20 mA, 0/2 … 10 V, 0/1 … 5 V, Display	0,1 … 100 Vol.-%		Download

Copyright Materion GmbH